

HOCHDRUCKREINIGER FÜR PROFIS

OPTIMA PROFI-HEISSWASSER HOCHDRUCKREINIGER

Maximale Energieeinsparung gewährleistet die Total-Stop-Automatik – so schaltet sich die Maschine nach dem Schließen der Pistole aus. Durch die Reinigungsmittelzusaugung aus dem integrierten Tank, lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Handgriff auf der Lanze beimengen.



Arbeitsdruck:
Fördermenge:
max. Zulauftemperatur
max. Heiztemperatur
Motor:
Hochdruckschlauch
Lanzenset:
Dreckfräser:
Schlauchtrommel
Abmessungen:
Gewicht:

OPTIMA DS 1814 T

180 bar
990 l/h
60 °C
90/140 °C
6,0 kW
10 m
Doppellanze
optional
optional
1050 x 700 x 880 mm
109 kg

OPTIMA 175

175 bar
800 l/h
60 °C
90/140 °C
5,5 kW
20 m
Doppellanze
optional
optional
1050 x 700 x 880 mm
105 kg

MILKY STATIONÄRE KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER speziell für Landwirte



**MILKY 3.5
120.14**

Arbeitsdruck 120 bar
Fördermenge 840 l/h
max. Zulauftemperatur 60 °C
Motor 3,8 kW
Hochdruckschlauch 10 m
Lanzenset Doppellanze
Dreckfräser optional
Abmessung (in mm) 280x420x800
Gewicht 32 kg

**MILKY 5.5
150.21**

150 bar
1260 l/h
60 °C
5,5 kW
10 m
Doppellanze optional
optional
280x500x800
44 kg



NASS-TROCKEN SAUGER TIPPANDA 440

2x1.050 W 340m³/h
Schmutzbehälter: 78 l
Gewicht: 24 kg

Diese Produktübersicht ist ein Auszug aus unserem Produktsortiment.

Für Fragen zur Technik bzw. zum umfangreichen Zubehör stehen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit und gerne zur Verfügung! Zahlreiche weitere Produkte halten wir in unserem Geschäft für Sie bereit.



Josef Reiter
Vertrieb
Sbg., OÖ, Stm.
+43 664 461 61 53



Peter Prinz
Vertrieb
Sbg., Tirol, Stm.
+43 664 461 61 54



Franz Rüscher
Servicetechniker
Verkauf
+43 664 461 61 56



Johannes Doppler
Servicetechniker
Verkauf
+43 664 461 61 58

**HANDKEHRMASCHINE
LION 500 M**

Flächenleistung:	2.500m ² /h
Arbeitsbreite:	670 mm
Kehrgutbehälter:	30 l
Gewicht:	25 kg



HOCHDRUCKREINIGER

Der **ONE AF DS 1900M**, **H142 Consumer** sowie der **ONE AF DS 1800 M** sind Kaltwasserhochdruckreiniger. Durch die Total-Stop Einrichtung schaltet sich die Maschine nach dem Schließen der Pistole aus und gewährleistet somit maximale Energieeinsparung. Unsere Geräte haben einen Reinigungsmitteltank, in die sich die unterschiedlichsten Reiniger beimengen lassen.


TECHNISCHE DATEN

ONE AF DS 1900

Arbeitsdruck:	140 bar
Fördermenge:	450 l/h
Max. Zulauftemperatur:	50 C
Motor:	2,4 kW
Hochdruckschlauch:	6 m
Abmessungen:	290x280x860 mm
Gewicht:	19 kg


H142 Consumer

Arbeitsdruck:	150 bar
Fördermenge:	500 l/h
max. Zulauftemperatur:	60 C
Motor:	2,6 kW
Hochdruckschlauch:	6 m
Dreckfräser:	serienmäßig
Schlauchaufroller:	serienmäßig
Abmessungen:	290x280x860 mm
Gewicht:	21 kg


ONE AF 1800

Arbeitsdruck:	125 bar
Fördermenge:	360 l/h
Motor:	1,8 kW
max. Zulauftemperatur:	50 C
Hochdruckschlauch:	6 m
Dreckfräser:	inklusive
Abmessungen:	310x280x670 mm
Gewicht:	11 kg

Für alle Geräte gibt es umfangreiches Zubehör.
Unsere Mitarbeiter beraten sie gerne.



Immer für Sie da!
+43 662 889 20



Helmut Oberholzner
Einkaufsleiter &
Verkauf



Klaus Pichler
Shop-Leiter



Rene Petscharnig
Versand &
Werkstatt